

Hefschuifpuien

Een kozijn dient altijd juist te worden gesteld bij het plaatsen in de gevel, verankerd en ingemetseld. Dit geldt voor zowel nieuwbouw woningen als voor renovatiekozijnen. Zorg er bij een hefschuifpui altijd voor dat de onderdorpel goed wordt verankerd, en dat het kozijn op de juiste manier wordt gesteld. Het is mogelijk om de sluitnokken op de sluitstijl lossener of vaster te draaien zodat u de schuifdeur beter tegen de sluitstijl kunt laten aansluiten. Verder zijn er geen na-stel opties voor hefschuifpuien.

Wij zorgen er altijd voor dat onze schuifpuien bij het afhangen goed afgesteld worden zodat de deur niet klemt. Onze schuifpuien worden standaard bediend en geleverd met GU hefbeslag en zonder deurbeslag en zonder cilinder.

Deze handleiding is geschreven door Ad Donkers Machinaal Timmerbedrijf voor het hang en sluitwerk dat wordt gebruikt door Ad Donkers Machinaal Timmerbedrijf. De handleiding is bedoeld voor de eindgebruiker. De fabrikant behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen aan dit document. De fabrikant is niet aansprakelijk voor letsel of schade aan het product wanneer dit wordt veroorzaakt door het niet juist volgen van deze leidraad, onkunde of onjuist gebruik van gereedschap.

