

Na-stellen deuren

Een kozijn dient altijd juist te worden gesteld bij het plaatsen in de gevel, verankerd en ingemetseld. Dit geldt voor zowel nieuwbouw woningen als voor renovatiekozijnen. Als u de kozijnen hebt geplaatst volgens de juiste methode kan het toch zijn dat u uw deuren opnieuw moet na-stellen, dit valt niet onder garantie.

Wij zorgen er altijd voor dat onze deuren bij het afhangen goed afgesteld worden zodat de deur niet klemt. Onze deuren worden standaard met een cilinder bediende 3 punts sluiting geleverd en zonder deurbeslag en cilinder. Het kan gebeuren dat de deur opnieuw gesteld moet worden na het plaatsen van het kozijn of na het plaatsen van glas. Dit valt niet onder de garantie aanspraak.

Gelukkig kunt u de deur makkelijk zelf na-stellen.
Hieronder vertellen wij hoe u uw deuren zelf kunt na-stellen.

Deze handleiding is geschreven door Ad Donkers Machinaal Timmerbedrijf voor het hang en sluitwerk dat wordt gebruikt door Ad Donkers Machinaal Timmerbedrijf. De handleiding is bedoelt voor de eindgebruiker. De fabrikant behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen aan dit document. De fabrikant is niet aansprakelijk voor letsel of schade aan het product wanneer dit wordt veroorzaakt door het niet juist volgen van deze leidraad, onkunde of onjuist gebruik van gereedschap.



Wij gebruiken hang- en sluitwerk van de firma S2.

De scharnieren bevatten allemaal een kunststof scharnierplaatje van 1,5 mm dik welke geplaatst wordt tussen de deur en de scharnier. Deze scharnierplaatjes zijn te gebruiken voor het na-stellen van de deuren.

- Zet de deur open zodat u makkelijk bij de schroeven van de scharnieren kunt en zorg dat de deur ondersteunt wordt aan de onderkant Met een blok hout o.i.d. wat de deur niet kan beschadigen.
- Wanneer de deur teveel naar beneden hangt kunt u de plaatjes achter de bovenste scharnieren weg halen, als dit niet voldoende is, kunt u de plaatjes hergebruiken bij de onderste scharnieren.
- Hangt de deur af naar boven dan voert u deze stappen andersom uit.
- Zorg ervoor dat u de schroeven in de scharnieren weer goed aandraait!
- Sluit en controleer de deur

Ook de sluitkommen van de deur kunt u eenvoudig zelf stellen. Hieronder vindt u delen van de gebruikershandleiding die S2 zelf heeft opgesteld.

S² meerpuntsvergrendeling

De S² meerpuntsvergrendelingen zorgen ervoor dat de weerstand tegen inbraak hoger is dan bij een enkelvoudig slot. Zo wordt uw deur bij vergrendeling op drie punten veilig vergrendeld. Het kan echter voorkomen dat door weersinvloeden de deur, ten opzichte van het kozijn, niet meer naar wens sluit. Als de bediening van de sluitingen te zwaar gaat, of als er juist teveel speling ontstaat in de afdichting, kunt u zelf eenvoudig de sluitkommen bijstellen. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende sluitkommen en leest u hoe u deze kunt afstellen.

S² hoofdsluitkom

De hoofdsluitkom is de sluitkom die in het midden van het kozijn is geplaatst. Deze kom heeft een opvang voor de dagschoot en een opening voor de nachtschoot. De opvang van de dagschoot is bepalend voor het sluiten van uw deur. De aandruk is instelbaar.

S² Flexikom hoofdsluitkom

Deze sluitkom kunt u bijstellen met behulp van een inbussleutel maat 3. U kunt de dagschoot nauwer of ruimer afstellen door met de inbussleutel aan de bout te draaien.



S² standaard hoofdsluitkom

Deze sluitkom kunt u bijstellen met behulp van een inbusleutel maat 3. U kunt de dagschoot nauwer of ruimer afstellen door met de inbusleutel aan de bouten te draaien.



S² bijzetsluitkom

De bijzetkammen vindt u boven en onder de hoofdsluitkom. Deze kammen zorgen voor extra weerstand tegen inbraak. Tevens zorgen deze kammen voor de afdichting van het element. Er zijn twee mogelijke oplossingen, namelijk een instelbare sluitkom en een zelfstellende sluitkom.

S² standaard sluitkom (instelbaar)

Deze sluitkom kunt u bijstellen met behulp van een inbusleutel maat 3. U kunt de sluithaak nauwer of ruimer afstellen door met de inbusleutel aan de bouten te draaien.



S² flexikom (zelfstellend)

Een zelfstellende sluitkom kan niet bijgesteld worden. De problemen die de Flexikom tegenkomt bij het afsluiten, corrigeert hij zelf middels een unieke veerconstructie. Zo blijft uw deur te allen tijde probleemloos functioneren.



S² contra-espagnolet

Deze sluiting wordt toegepast bij dubbele deuren.

Met behulp van een inbusleutel maat 3 is deze sluitlijst op meerdere punten af te stellen.

Indien deze afstel mogelijkheden niet voldoende zijn, kunt u de sluitplaten van de boven- en/of onderdorpel omdraaien. Hierdoor ontstaat een verschil van 1,5 mm. Het hoogteverschil wordt op de sluitplaten aangegeven met een + of -.

